



HÉLICES ALUMINIUM



PERFORMANCE DE L'INOX AU PRIX DE L'ALUMINIUM.

La géométrie des pales des hélices Inox utilisée pour les hélices Aluminium limite la flexion des pales, améliorant ainsi le rendement. Économies de carburant, optimisation de la vitesse, déjaugage plus rapide, amélioration du pilotage et de la stabilité dans les virages.

LES ÉVÉNEMENTS POUR UN DÉJAUGEAGE RAPIDE.

Les événements permettent aux gaz de s'échapper, réduisant ainsi la densité d'eau autour des pales pendant l'accélération. Ceci permet à l'hélice de tourner plus rapidement à faible vitesse, améliorant sa puissance. Plus de puissance à faible vitesse assure une meilleure accélération et un déjaugage plus rapide. Turning Point est le seul fabricant offrant cette technologie sur des hélices aluminium.

PERFORMANCES ACCRUES GRÂCE AU RAKE

Le rake important réduit l'effet de Vortex produit par l'hélice et aide au soulèvement de la poupe du bateau et améliore les performances globales.

LA MANOEUVRABILITÉ ET LE DÉJAUGEAGE SONT AMÉLIORÉS GRÂCE AU PAS ÉVOLUTIF ET AU CUP DE L'HÉLICE.

FINITION LONGUE DURÉE - THERMOLAQUAGE

Le processus de fabrication en 5 étapes délivre une finition uniforme, durable, de haute qualité, agréable à l'oeil et anti-corrosion.

LE PAS EST PROGRESSIF canalisant et accélérant l'écoulement de l'eau pour diminuer le glissement et améliorer les performances et réduit la consommation de carburant.

COMPATIBLE AVEC LES SYSTÈMES DE MOYEUX CONCURRENTS.

Fonctionne avec les systèmes de moyeu Mercury Flo-Torq, Michigan Wheel HXS, Sola Rubex. NOTE: Pas d'application sur les séries Turning Point 10,20 et 200.

SYSTÈME DE KIT MOYEU DISPONIBLE POUR LES HÉLICES ALUMINIUM.

Turning Point offre son système de moyeu unique de 8 à 300CV et plus.

Utilisant des polymères haute technologie absorbant les chocs et un axe en laiton, les moyeux Masterguard et Mastertorque résistent à la corrosion et ne cassent pas comme ceux de la concurrence. Le moyeu en une seule pièce facilite son remplacement et permet un changement d'hélice rapide et facile.



MOULAGE FORGÉ POUR UNE MEILLEURE RÉSISTANCE.

Ce procédé de fabrication exclusif à Turning Point est appliqué pour toutes les hélices Aluminium. Il permet d'obtenir les meilleures propriétés mécaniques d'un produit moulé, résultant en une structure de grain plus compacte. La concurrence utilise un vieux procédé de moulage qui apporte des performances moindres et une grande flexibilité des pales.



PROCÉDÉ TURNING POINT : GRAIN FIN - SOLIDE ET RIGIDE - REDUIT LA FLEXIBILITE DES PALES



PROCÉDÉ DE LA CONCURRENCE : TROUS, BULLES D'AIR - FAIBLE ET FLEXIBLE - TRANSFERT DE PUISSANCE INEFFICACE - RAREMENT REPARABLE




HÉLICE ALUMINIUM "HUSTLER" 4 PALES

Notre nouveau design de quatre pales est une conception unique avec deux géométries de pales différentes: deux pales utilisent le rake variable et le pas progressif de la Hustler 3 pales afin d'obtenir un déjaugage rapide et une stabilité incroyable dans les virages, et les deux autres pales ont un design de type "couperet" pour atteindre de grandes vitesses.

Le résultat de cette combinaison permet d'obtenir l'hélice aluminium la plus performante du marché, inégalée dans les virages, l'accélération, la stabilité du bateau et la vitesse de pointe.

C'est l'hélice ultime pour les activités aquatiques (wake board, boué, ski nautique...), mais elle offre également une performance en vitesse de pointe aux plaisanciers qu'aucune autre 4 pales ne permet d'atteindre.



MOYEUR

ÉLIMINE LES VIBRATIONS ET LES BRUITS DU SYSTÈME DE MOYEU

La conception innovante en une pièce réduit le nombre d'éléments constitutifs et élimine le risque de malfonctionnement que l'on rencontre habituellement sur les systèmes multi-pièces.

ÉLIMINE LES FISSURES ET LA CASSE DU MOYEU

La construction en polymère renforcée de haute technologie renforce la "flexibilité" du produit, éliminant la casse possible due à la fatigue du matériau.

MATÉRIAU RÉSISTANT À LA CORROSION

Cannelures en laiton de haute qualité résistant à la corrosion.

RÉDUIT LES DOMMAGES AUX ENGRENAGES, AU MOTEUR ET AUX ORGANES DE TRANSMISSION.

Coussin de polymère haute technologie absorbant les chocs.

RÉDUIT LES COÛTS DE STOCKAGE

RÉDUIT LE COÛT DE REMPLACEMENT D'HÉLICE DE 20 À 30 %

Les kits de moyeu sont conçus pour être réutilisables même après la plupart des dommages à l'hélice, éliminant le besoin de remplacer le système de moyeu lorsque l'on remplace l'hélice endommagée.

AMÉLIORE LA PERFORMANCE ET LA PUISSANCE

Système d'échappement haut débit maximisant l'évacuation des gaz, augmentant ainsi la puissance et la vitesse de pointe.



INTERCHANGEABLE AVEC LES HÉLICES CONCURRENTES

Améliore et remplace les systèmes de moyeu Mercury Flow-Torq®, Michigan Wheel XHS®, Solas Rubex® (Toutes ces marques déposées sont la propriété des fabricants respectifs).

NB: Pas d'application pour les systèmes de moyeu Turning Point 10, 20 et 200.



RÉDUIT DE PRESQUE 60% LES STOCKS DE MOYEURS POUR LES MOTEURS DE 25 À 75CV.

La concurrence exige jusqu'à 7 kits pour s'adapter aux applications de la gamme de 25 à 75cv, alors que Tuning Point ne nécessite que 3 kits. (série 10)

US Patent #6,471,481, #6,685,432 & worldwide patents.

US and worldwide patents pending.



KIT MOYEU SÉRIE 500
40 À 300 CV ET PLUS

KIT MOYEU SÉRIE 10
40 À 75 CV



KIT MOYEU SÉRIE 20
20 À 35 CV



KIT MOYEU SÉRIE 200

8 À 18 CV





HÉLICES INOX

AMELIORE LE PILOTAGE ET LA STABILITÉ DU BATEAU

LA MANOEUVRABILITÉ ET LE DÉJAUGEAGE SONT AMELIORÉS GRÂCE AU PAS ÉVOLUTIF DE L'HÉLICE ET AU CUP.

LE PAS EST PROGRESSIF canalisant et accélérant l'écoulement de l'eau pour diminuer le glissement et améliorer les performances et réduire la consommation de carburant.

LES EVENTS POUR DÉJAUGEAGE RAPIDE.

Les événements permettent aux gaz de s'échapper, réduisant ainsi la densité d'eau autour des pales pendant l'accélération. Ceci permet à l'hélice de tourner plus rapidement à faible vitesse, améliorant ainsi sa puissance. Plus de puissance à faible vitesse assure une meilleure accélération et un déjaugage plus rapide. Turning Point est le seul fabricant offrant cette technologie sur des hélices Aluminium.

LE SYSTEME D'ÉCHAPEMENT À HAUT DÉBIT maximise les flux de gaz qui augmente la puissance et la vitesse de pointe.

COMPATIBLE AVEC LES SYSTÈMES DE MOYEUX CONCURRENTS.

Fonctionne avec les systèmes de moyeu Mercury Flow-Torq, Michigan Wheel HXS, Solas Rubex. NOTE : Pas d'application sur les séries Turning Point 10, 20 et 200.

SYSTÈME DE KIT MOYEU DISPONIBLE POUR LES HÉLICES ALUMINIUM

Turning Point offre son système de moyeu unique de 8 à 300 Cv et plus.

Utilisant des polymères haute technologie absorbant les chocs et un axe en laiton, les moyeux Masterguard et MasterTorque résistent à la corrosion et ne se cassent pas comme ceux de la concurrence. Le moyeu en une seule pièce facilite son remplacement et permet un changement d'hélice rapide et facile.





Moteur / Années	Réf. Moyeu	Réf. Origine	Dia x Pas	Réf. Hélice
DE 8 À 20 CV - HUSTLER - ALUMINIUM				
14 Cannelures				
2Temps: 9.9 Cv (84-05) / 12 Cv (85-88) / 15&18Cv (85-05)	HHB 207	362-64102-0	9 x 9	HHB R4 0909
4 temps: 9.9 / 15 / 18 / 20 Cv	HHB 207	362-64108-0	9 x 10	HHB R4 0910
12 Cannelures				
8 & 9.8 Cv 2 & 4 Temps	HHB 208	3B2W645171	9 x 9	HHB R5 0909
		3B2W645180	9 x 10	HHB R5 0910
DE 20 À 35 CV - HUSTLER - ALUMINIUM				
10 Cannelures				
25 Cv 2 & 4 Temps	HHB 28	346-64102-5	10-3/8 x 11	HHB R2 1011
30 Cv 2 & 4 Temps	HHB 28	346-64104-5	10-3/8 x 13	HHB R2 1013
DE 40 À 75 CV - HUSTLER - ALUMINIUM				
13 Cannelures				
40C / 40 D	HHB 13	35364-1030M	10-7/8 x 11	HHB H1 1011
50C / 50D	HHB 13	35364-1040M	10-3/4 x 12	HHB H1 1012
		35364-1050M	10-1/2 x 13	HHB H1 1013
60A / 60B	HHB 13	35364-1060M	10-3/8 x 14	HHB H1 1014
70A / 70B	HHB 13	35364-1070M	10-1/8 x 15	HHB H1 1015
DE 40 À 150 CV - HUSTLER - ALUMINIUM				
15 Cannelures				
60C (<99)	HHB 505		3 Pales	
70C (<02) / 70 Cv (02-09) / 75 Cv (10&+)	HHB 505	/	14 x 11	HHB LE1 1411
		/	14 x 13	HHB LE1 1413
90 Cv (87&+) / 115 Cv (92-01)	HHB 505	/	13-3/4 x 15	HHB LE1 1315
120 & 140 Cv (88-03)	HHB 505	3B764-5320M	13-1/4 x 17	HHB LE1 1317
		3B764-5410M	13-1/4 x 19	HHB LE1 1319
115Cv TLDI (04&+)	HHB 505	3B764-5450M	13-1/4 x 21	HHB LE1 1321
		/	13-1/4 x 23	HHB LE1 1323
		/	4 Pales	
		/	13-1/2 x 15	HHB LE1/2 1315-4
		/	13-1/4 x 17	HHB LE1/2 1317-4
		/	13 x 19	HHB LE1/2 1319-4
DE 40 À 75 CV - EXPRESS - INOX				
13 Cannelures				
40C / 40 D	HHB 13	NM889410110	10-1/2 x 11	HHB E1 1011
50C / 50D	HHB 13	NM889410120	10-1/2 x 12	HHB E1 1012
		NM889410130	10-1/2 x 13	HHB E1 1013
60A / 60B	HHB 13	NM889410140	10-1/2 x 14	HHB E1 1014
70A / 70B	HHB 13	NM889410150	10-1/2 x 15	HHB E1 1015
DE 40 À 150 CV - EXPRESS - INOX				
13 Cannelures				
60C (<99)	HHB 505	/	14 x 11	HHB PA1 1411
70C (<02) / 70 Cv (02-09) / 75 Cv (10&+)	HHB 505	/	14 x 13	HHB PA1 1413
90 Cv (87&+) / 115 Cv (92-01)	HHB 505	NM889610150	13-3/4 x 15	HHB PA1 1315
		NM889610170	13-1/4 x 17	HHB PA1 1317
120 & 140 Cv (88-03)	HHB 505	NM889610190	13-1/4 x 19	HHB PA1 1319
		NM889610210	13-1/4 x 21	HHB PA1 1321
115Cv TLDI (04&+)	HHB 505			
			4 Pales RH	
			13-1/2 x 15	HHB EX1/EX2 1315 4
			13-1/2 x 17	HHB EX1/EX2 1317 4
			13 x 19	HHB EX1/EX2 1319 4

Ce document n'est pas contractuel - This document is not contractual