



HÉLICES ALUMINIUM



PERFORMANCE DE L'INOX AU PRIX DE L'ALUMINIUM.

La géométrie des pales des hélices Inox utilisée pour les hélices Aluminium limite la flexion des pales, améliorant ainsi le rendement. Économies de carburant, optimisation de la vitesse, déjaugage plus rapide, amélioration du pilotage et de la stabilité dans les virages.

LES ÉVÉNEMENTS POUR UN DÉJAUGEAGE RAPIDE.

Les événements permettent aux gaz de s'échapper, réduisant ainsi la densité d'eau autour des pales pendant l'accélération. Ceci permet à l'hélice de tourner plus rapidement à faible vitesse, améliorant sa puissance. Plus de puissance à faible vitesse assure une meilleure accélération et un déjaugage plus rapide. Turning Point est le seul fabricant offrant cette technologie sur des hélices aluminium.

PERFORMANCES ACCRUES GRÂCE AU RAKE

Le rake important réduit l'effet de Vortex produit par l'hélice et aide au soulèvement de la poupe du bateau et améliore les performances globales.

LA MANOEUVRABILITÉ ET LE DÉJAUGEAGE SONT AMÉLIORÉS GRÂCE AU PAS ÉVOLUTIF ET AU CUP DE L'HÉLICE.

FINITION LONGUE DURÉE - THERMOLAQUAGE

Le processus de fabrication en 5 étapes délivre une finition uniforme, durable, de haute qualité, agréable à l'oeil et anti-corrosion.

LE PAS EST PROGRESSIF canalisant et accélérant l'écoulement de l'eau pour diminuer le glissement et améliorer les performances et réduit la consommation de carburant.

COMPATIBLE AVEC LES SYSTÈMES DE MOYEUX CONCURRENTS.

Fonctionne avec les systèmes de moyeu Mercury Flo-Torq, Michigan Wheel HXS, Sola Rubex. NOTE: Pas d'application sur les séries Turning Point 10,20 et 200.

SYSTÈME DE KIT MOYEU DISPONIBLE POUR LES HÉLICES ALUMINIUM.

Turning Point offre son système de moyeu unique de 8 à 300CV et plus.

Utilisant des polymères haute technologie absorbant les chocs et un axe en laiton, les moyeux Masterguard et Mastertorque résistent à la corrosion et ne cassent pas comme ceux de la concurrence. Le moyeu en une seule pièce facilite son remplacement et permet un changement d'hélice rapide et facile.



MOULAGE FORGÉ POUR UNE MEILLEURE RÉSISTANCE.

Ce procédé de fabrication exclusif à Turning Point est appliqué pour toutes les hélices Aluminium. Il permet d'obtenir les meilleures propriétés mécaniques d'un produit moulé, résultant en une structure de grain plus compacte. La concurrence utilise un vieux procédé de moulage qui apporte des performances moindres et une grande flexibilité des pales.



PROCÉDÉ TURNING POINT : GRAIN FIN - SOLIDE ET RIGIDE - REDUIT LA FLEXIBILITE DES PALES



PROCÉDÉ DE LA CONCURRENCE : TROUS, BULLES D'AIR - FAIBLE ET FLEXIBLE - TRANSFERT DE PUISSANCE INEFFICACE - RAREMENT REPARABLE



HÉLICE ALUMINIUM "HUSTLER" 4 PALES

Notre nouveau design de quatre pales est une conception unique avec deux géométries de pales différentes: deux pales utilisent le rake variable et le pas progressif de la Hustler 3 pales afin d'obtenir un déjaugage rapide et une stabilité incroyable dans les virages, et les deux autres pales ont un design de type "couperet" pour atteindre de grandes vitesses.

Le résultat de cette combinaison permet d'obtenir l'hélice aluminium la plus performante du marché, inégalée dans les virages, l'accélération, la stabilité du bateau et la vitesse de pointe.

C'est l'hélice ultime pour les activités aquatiques (wake board, boué, ski nautique...), mais elle offre également une performance en vitesse de pointe aux plaisanciers qu'aucune autre 4 pales ne permet d'atteindre.



MOYEUX

ÉLIMINE LES VIBRATIONS ET LES BRUITS DU SYSTÈME DE MOYEU

La conception innovante en une pièce réduit le nombre d'éléments constitutifs et élimine le risque de malfonctionnement que l'on rencontre habituellement sur les systèmes multi-pièces.

ÉLIMINE LES FISSURES ET LA CASSE DU MOYEU

La construction en polymère renforcée de haute technologie renforce la "flexibilité" du produit, éliminant la casse possible due à la fatigue du matériau.

MATÉRIAU RÉSISTANT À LA CORROSION

Cannelures en laiton de haute qualité résistant à la corrosion.

RÉDUIT LES DOMMAGES AUX ENGRENAGES, AU MOTEUR ET AUX ORGANES DE TRANSMISSION.

Coussin de polymère haute technologie absorbant les chocs.

RÉDUIT LES COÛTS DE STOCKAGE

RÉDUIT LE COÛT DE REMPLACEMENT D'HÉLICE DE 20 À 30 %

Les kits de moyeu sont conçus pour être réutilisables même après la plupart des dommages à l'hélice, éliminant le besoin de remplacer le système de moyeu lorsque l'on remplace l'hélice endommagée.

AMÉLIORE LA PERFORMANCE ET LA PUISSANCE

Système d'échappement haut débit maximisant l'évacuation des gaz, augmentant ainsi la puissance et la vitesse de pointe.



INTERCHANGEABLE AVEC LES HÉLICES CONCURRENTES

Améliore et remplace les systèmes de moyeu Mercury Flow-Torq®, Michigan Wheel XHS®, Solas Rubex® (Toutes ces marques déposées sont la propriété des fabricants respectifs).

NB: Pas d'application pour les systèmes de moyeu Turning Point 10, 20 et 200.



RÉDUIT DE PRESQUE 60% LES STOCKS DE MOYEUX POUR LES MOTEURS DE 25 À 75CV.

La concurrence exige jusqu'à 7 kits pour s'adapter aux applications de la gamme de 25 à 75cv, alors que Tuning Point ne nécessite que 3 kits. (série 10)

US Patent #6,471,481, #6,685,432 & worldwide patents.

US and worldwide patents pending.



KIT MOYEU SÉRIE 500
40 À 300 CV ET PLUS

KIT MOYEU SÉRIE 10
40 À 75 CV



KIT MOYEU SÉRIE 20
20 À 35 CV



KIT MOYEU SÉRIE 200
8 À 18 CV





HÉLICES INOX

AMELIORE LE PILOTAGE ET LA STABILITÉ DU BATEAU

LA MANOEUVRABILITÉ ET LE DÉJAUGEAGE SONT AMELIORÉS GRÂCE AU PAS ÉVOLUTIF DE L'HÉLICE ET AU CUP.

LE PAS EST PROGRESSIF canalisant et accélérant l'écoulement de l'eau pour diminuer le glissement et améliorer les performances et réduire la consommation de carburant.

LES EVENTS POUR DÉJAUGEAGE RAPIDE.

Les événements permettent aux gaz de s'échapper, réduisant ainsi la densité d'eau autour des pales pendant l'accélération. Ceci permet à l'hélice de tourner plus rapidement à faible vitesse, améliorant ainsi sa puissance. Plus de puissance à faible vitesse assure une meilleure accélération et un déjaugage plus rapide. Turning Point est le seul fabricant offrant cette technologie sur des hélices Aluminium.

LE SYSTEME D'ÉCHAPEMENT À HAUT DÉBIT maximise les flux de gaz qui augmente la puissance et la vitesse de pointe.

COMPATIBLE AVEC LES SYSTÈMES DE MOYEUX CONCURRENTS.

Fonctionne avec les systèmes de moyeu Mercury Flow-Torq, Michigan Wheel HXS, Solas Rubex. NOTE : Pas d'application sur les séries Turning Point 10, 20 et 200.

SYSTÈME DE KIT MOYEU DISPONIBLE POUR LES HÉLICES ALUMINIUM

Turning Point offre son système de moyeu unique de 8 à 300 Cv et plus.

Utilisant des polymères haute technologie absorbant les chocs et un axe en laiton, les moyeux Masterguard et MasterTorque résistent à la corrosion et ne se cassent pas comme ceux de la concurrence. Le moyeu en une seule pièce facilite son remplacement et permet un changement d'hélice rapide et facile.





Moteur / Années	Réf. Moyeu	Réf. Origine	Dia x Pas	Réf. Hélice	
DE 8 À 18 CV - HUSTLER - ALUMINIUM					
8 Cannelures					
2 Temps: 9.9 & 15 Cv	HHB 205	63V-45945-00-EL	9 x 9	HHB R4 0909	
4 Temps: F9.9/15/15C/20	HHB 205	683-45943-00-EL	9 x 10	HHB R4 0910	
DE 20 À 35 CV - HUSTLER - ALUMINIUM					
10 Cannelures					
2 Temps: 20/25/30 Cv	HHB 25	664-45947-01-EL	10-3/8 x 11	HHB R2 1011	
4 Temps: 25 Cv	HHB 25	664-45949-02-EL	10-3/8 x 13	HHB R2 1013	
DE 40 À 75 CV - HUSTLER - ALUMINIUM					
13 Cannelures					
2 Temps: 40 à 55 Cv (sauf T50)	HHB 12	663-45956-01-EL	12-1/2 x 8	HHB H1 1208	
4 Temps: FT25HP High Thrust, 30 à 60 Cv	HHB 12	664-45947-01-EL	12 x 10-1/2	HHB H1 1210	
		663-45947-02-EL	10-7/8 x 11	HHB H1 1011	
		6H5-45952-00-EL	10-3/4 x 12	HHB H1 1012	
		6H5-45945-00-EL	10-1/2 x 13	HHB H1 1013	
		663-45958-01-EL	10-3/8 x 14	HHB H1 1014	
		6H5-45943-00-EL	10-1/8 x 15	HHB H1 1015	
DE 40 À 150 CV - HUSTLER - ALUMINIUM					
15 Cannelures					
High Thrust T50 / FT60	HHB 500		3 Pales		
2 Temps: 60 à 100 Cv	HHB 500	6E5-45954-00-EL	14 x 11	HHB LE1 1411	
			14 x 13	HHB LE1 1413	
4 Temps: 70 à 100 Cv	HHB 500	6E5-45949-00-EL	13-3/4 x 15	HHB LE1 1315	
			6E5-45947-00-EL	13-1/4 x 17	HHB LE1 1317
			6E5-45945-01-EL	13-1/4 x 19	HHB LE1 1319
			6E5-45941-00-EL	13-1/4 x 21	HHB LE1 1321
2 Temps: 115 à 130 Cv	HHB 505	6E5-45943-00-EL	13-1/4 x 23	HHB LE1 1323	
4 Temps: 115 Cv	HHB 505				
			/	13-1/2 x 15	HHB LE1/2 1315-4
			/	13-1/4 x 17	HHB LE1/2 1317-4
			/	13 x 19	HHB LE1/2 1319-4
* Si l'hélice touche l'anode, remplacez l'anode par la référene 6E5-45371-10					
DE 135 À 300 CV - HUSTLER - ALUMINIUM					
15 Cannelures					
2 Temps: 150 à 250 Cv	HHB 505		3 Pales		
4 Temps: 150 à 250 Cv	HHB 505	6G5-45941-00-98	15-1/4 x 15	HHB LE 1515	
			6G5-45947-01-98	14-1/2 x 17	HHB LE 1417
Sterndrive 3.0 à 7.4 L	HHB 505	6G5-45945-01-98	14-1/4 x 19	HHB LE 1419	
			6G5-45943-01-98	14-1/4 x 21	HHB LE 1421
			6G5-45949-01-98	14-1/4 x 23	HHB LE 1423
			4 Pales RH ou LH		
			15 x 15	HHB LE 1515 4	
			14-1/2 x 17	HHB LE 1417 4	
			14 x 19	HHB LE 1419 4	
			14 x 21	HHB LE 1421 4	

Ce document n'est pas contractuel - This document is not contractual



Moteur / Années	Réf. Moyeu	Réf. Origine	Dia x Pas	Réf. Hélice
DE 40 À 75 CV - EXPRESS - INOX				
13 Cannelures				
2 Temps: 40 à 55 Cv (sauf T50)	HHB 12	/	12 x 9	HHB E1 1209
4 Temps: FT25HP High Thrust, 30 à 60 Cv	HHB 12	/	12 x 11	HHB E1 1211
		/	12 x 13	HHB E1 1213
		663-45972-60-98	10-1/2 x 11	HHB E1 1011
		633-45970-60-98	10-1/2 x 12	HHB E1 1012
		633-45974-60-98	10-1/2 x 13	HHB E1 1013
		633-45930-00-98	10-1/2 x 14	HHB E1 1014
		633-45976-00-98	10-1/2 x 15	HHB E1 1015
DE 40 À 150 CV - EXPRESS - INOX				
15 Cannelures				
High Thrust T50 / FT60	HHB 500		3 Pales	
2 Temps: 60 à 100 Cv	HHB 500	/	14 x 11	HHB PA1 1411
4 Temps: 70 à 100 Cv	HHB 500	/	14 x 13	HHB PA1 1413
		688-45978-60-98	13-3/4 x 15	HHB PA1 1315
		688-46930-02-98	13-1/4 x 17	HHB PA1 1317
		688-45970-03-98	13-1/4 x 19	HHB PA1 1319
2 Temps: 115 à 130 Cv	HHB 505	688-45972-02-98	13-1/4 x 21	HHB PA1 1321
4 Temps: 115 Cv	HHB 505	/	4 Pales	
		/	13-1/2 x 15	HHB EX1/EX2 1315 4
		/	13-1/2 x 17	HHB EX1/EX2 1317 4
		/	13 x 19	HHB EX1/EX2 1319 4
* Si l'hélice touche l'anode, remplacez l'anode par la référence 6E5-45371-10				
DE 135 À 300 CV - EXPRESS - INOX				
15 Cannelures				
2 Temps: 150 à 250 Cv	HHB 505		3 Pales RH/LH	
4 Temps: 150 à 250 Cv	HHB 505	6G5-45978-03-98	14-1/4 x 17	HHB PA 1417
		6G5-45974-03-98	14-1/4 x 19	HHB PA 1419
Sterndrive 3.0 à 7.4 L	HHB 505	6G5-45972-02-98	14-1/4 x 21	HHB PA 1421
		6G5-45976-01-98	14-1/4 x 23	HHB PA 1423
		/	4 Pales RH/LH	
		/	14 x 15	HHB PA 1415 4
		/	14 x 17	HHB PA 1417 4
		/	14 x 19	HHB PA 1419 4
		/	14 x 21	HHB PA 1421 4
		RH	3 Pales RH/LH	
		6R4-45976-A0-00	15 x 15	HHB VO 1515
		6R4-45978-A0-00	15 x 17	HHB VO 1517
		6R4-45970-A0-00	15 x 19	HHB VO 1519
		6R4-45972-A0-00	15 x 21	HHB VO 1521
		RH	4 Pales RH/LH	
		/	14-1/2 x 17	HHB VO 1417 4
		/	14-1/2 x 19	HHB VO 1419 4
		/	14-1/2 x 21	HHB VO 1421 4
		/	14-1/2 x 23	HHB VO 1423 4
* Si l'hélice touche l'anode, remplacez l'anode par la référence 6E5-45371-10				
* Merci d'ajouter un "L" à la fin de notre référence pour une hélice de rotation gauche (LH)				

Ce document n'est pas contractuel - This document is not contractual